

Kategorie:

- Textile Anschlagmittel | Hebebänder

Yale®

Hinweis

Andere Tragfähigkeiten (bis 20 t) und Sonderlängen sind auf Anfrage lieferbar.

HSE Hebebänder endlos 1-lagig

Tragfähigkeit 1 - 4 t



Ausstattung und Verarbeitung

- einlagig vernäht, PU-appretiert und thermisch fixiert
- Farbcodierung des Gurtbandes / eingewebte Tonnenstreifen
- einfaches Handling durch geringes Gewicht
- keine Verletzungsgefahr für die Hände
- schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes
- gleichmäßige Druckverteilung auf druck- und zugempfindliche Lasten
- UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung
- Hitzebeständigkeit bis + 100 °C
- keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Froststarre (bis ca. - 40 °C)
- verstreckt, geringe Dehnung (< 4 %)



Tragfähigkeit	Modell	Bandbreite	Preise pro Stück / Nutzlänge L1						
			1,00 m	1,50 m	2,00 m	2,50 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m
t		mm	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	HSE-01000	30	9,20	12,30	15,40	18,60	21,70	27,80	34,10
2	HSE-02000	60	15,80	21,70	27,40	33,20	38,80	50,20	61,60
3	HSE-03000	90	23,20	31,80	40,60	49,20	57,90	73,70	91,00
4	HSE-04000	120	-	-	60,30	72,90	85,90	111,90	137,70

Tragfähigkeit	Tragfähigkeit mit einem Hebeband						Tragfähigkeit mit zwei Hebebändern					
	einfach direkt	einfach geschnürt	β		β		β		β		β	
			0° - 7°	7° - 45°	45° - 60°	7° - 45°	45° - 60°	7° - 45°	45° - 60°	7° - 45°	45° - 60°	
t	1	0,8	2	1,4	1	0,7	0,5	1,4	1	1,12	0,8	
1	1,00	0,80	2,00	1,40	1,00	0,70	0,50	1,40	1,00	1,12	0,80	
2	2,00	1,60	4,00	2,80	2,00	1,40	1,00	2,80	2,00	2,24	1,60	
3	3,00	2,40	6,00	4,20	3,00	2,10	1,50	4,20	3,00	3,36	2,40	
4	4,00	3,20	8,00	5,60	4,00	2,80	2,00	5,60	4,00	4,48	3,20	