












FY Verschraubungen



Verschraubungen eignen sich zum vielseitigen Kombinieren von Hydraulikzylindern. Mit T-Stücken, Winkelstücken und Verteilern lassen sich beliebige Verbindungen herstellen. Die Verschraubungen sind für einen maximalen Betriebsdruck von 700 bar ausgelegt. Das Gewinde $\frac{3}{8}$ NPT wird zur leichteren Abdichtung mit zwei Lagen Teflonband eingeschraubt und handfest angezogen.



| Modell | Bild | Beschreibung | Zeichnung | Anschluss 1 | Anschluss 2 | Preis pro Stück |
|--------|---|--------------------|---|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| | | | | | | Euro |
| FY-1 |  | Doppelnippel |  | $\frac{3}{8}$ NPT außen | – | 10,00 |
| FY-1L |  | Doppelnippel, lang |  | $\frac{3}{8}$ NPT außen | – | 24,00 |
| FY-13 | | Doppelnippel | | $\frac{1}{4}$ NPT außen | R $\frac{1}{4}$ außen | 21,00 |
| FY-17 |  | Doppelnippel |  | $\frac{3}{8}$ NPT außen | M14 × 1,5 (für Überwurf) | 14,00 |
| FY-18 | | Doppelnippel | | $\frac{3}{8}$ NPT außen | R $\frac{1}{4}$ außen | 24,00 |
| FY-2 |  | Winkel |  | $\frac{3}{8}$ NPT außen | $\frac{3}{8}$ NPT innen | 40,00 |
| FY-3 |  | Winkel |  | – | $\frac{3}{8}$ NPT innen | 40,00 |
| FY-6 |  | Kreuzstück |  | – | $\frac{3}{8}$ NPT innen | 55,00 |
| FY-4 |  | T - Stück |  | – | $\frac{3}{8}$ NPT innen | 45,00 |

weiter Verschraubungen auf der Folgeseite

FY Verschraubungen

| Modell | Bild | Beschreibung | Zeichnung | Anschluss 1 | Anschluss 2 | Preis pro Stück |
|--------|---|---|---|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| | | | | | | Euro |
| FY-5 |  | T - Stück |  | 3/8 NPT außen | 3/8 NPT innen | 49,00 |
| FY-7 |  | Verbindung |  | - | 3/8 NPT innen | 28,00 |
| FY-11 | | | | - | 1/4 NPT innen | 42,00 |
| FY-8 |  | Adapter |  | 3/8 NPT außen | R 1/2 innen | 43,00 |
| FY-9 | | | | 1/4 NPT außen | 3/8 NPT innen | 34,00 |
| FY-10 |  | Adapter |  | 3/8 NPT außen | 1/4 NPT innen | 21,00 |
| FY-12 | | | | 1/2 NPT außen | 3/8 NPT innen | 42,00 |
| FY-16 |  | Adapter |  | 3/8 NPT außen | M18 x 1,5 innen | 41,00 |
| FY-19 | | | | M18 x 1,5 außen | 3/8 NPT innen | 43,00 |
| FY-20 | | | | M14 außen | 3/8 NPT innen | 43,00 |
| FY-30 | | | | G 3/8 außen | 3/8 NPT innen | 34,00 |
| FY-33 | | | | 3/8 NPT außen | M14 x 1,5 innen | 36,00 |
| FY-26 |  | Doppelnippel |  | 3/8 NPT außen | G 3/8 außen | 34,00 |
| FY-27 | | | | G 3/8 außen | G 3/8 außen | 26,00 |
| FY-31 |  | Verbindung |  | 3/8 NPT innen | M18 x 1,5 innen | 36,00 |
| FY-32 | | | | 3/8 NPT innen | M20 x 1,5 innen | 36,00 |
| FY-35 |  | Doppelnippel |  | M 14 außen | - | 26,00 |
| FY-703 |  | Verbindungssatz für 4/3 Wege Ventil und Handpumpen (Teleskopnippel) |  | 3/8 NPT außen | 1/4 NPT außen | 50,00 |
| FY-201 |  | Adapter für TWAZ-Handpumpen 2.000 bar |  | R 1/4 außen | M22 x 1,5 außen (mit Dichtkonus) | 78,00 |